

Nota de premsa

S'impulsa la construcció de 15 punts de control de les aigües subterrànies en deu comarques catalanes

- Aquests piezòmetres es desplegaran a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Bages, el Moianès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà i el Montsià, complementant així la xarxa existent
- La profunditat oscil·larà entre els 13 i els 250 metres i serviran per a controlar el nivell, la salinitat en aquífers costaners i la temperatura de l'aigua
- El pressupost de licitació és proper als 855.000 euros, finançats amb fons europeus Next Generation


[S'ha posat a licitació el contracte](#) per executar les obres de 15 nous punts de control de les aigües subterrànies en deu comarques catalanes. L'objectiu d'aquestes actuacions consisteix en millorar el control i fer un seguiment de les aigües subterrànies, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, per així millorar-ne la seva gestió.



1. Mapa amb la localització dels nous piezòmetres.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) invertirà prop de 855.000 euros, finançats amb els fons europeus Next Generation. El termini de licitació per a presentar les ofertes finalitza el 18 de setembre de 2025.

Aquests punts de control de les aigües subterrànies, denominats piezòmetres, es construiran en un total de deu comarques catalanes, concretament a l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Bages, el Moianès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà i el Montsià.



2. imatge d'un piezòmetre (arxiu).

Aquests punts de control s'habilitaran en els municipis de Capmany (Alt Empordà); Olot -2- (Garrotxa); Súria i Cardona (Bages); Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental); Vacarisses (Vallès Occidental); Torrelavit (Alt Penedès); les Cases d'Alcanar -2- (Montsià); la Llacuna, Piera i Calaf/Prats de Rei/Sant Martí Sesgueioles; (Anoia); Moià/Castellterçol (Moianès) i Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).

La profunditat dels piezòmetres oscil·larà entre els 13 i els 250 metres i aquests punts de control determinaran el nivell piezomètric, la salinitat de l'aigua en els piezòmetres propers a la costa i la temperatura.

Xarxa de control

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) disposa d'una xarxa de control automàtica, amb més de 200 punts de control, en embassaments, aforaments en rius i canals, estacions de qualitat i piezòmetres per a controlar l'estat dels recursos hídrics.

Aquesta xarxa es divideix en 80 aforaments en rius, 12 en embassaments, 31 en canals de derivació, 12 en estacions automàtiques de control de la qualitat i 78 en piezòmetres automàtics.

Per dur a terme la mesura directa i puntual de cabals en rius i canals, l'ACA disposa de tècnics aforadors i mitjans materials (equips d'aforament) per realitzar mesures d'aforament de cabals. Aquestes es duen a terme en tots els escenaris hidrològics (sequera, normalitat i episodis d'avinguda) amb diferents objectius com poden ser: el control de cabals ambientals o, a l'altre extrem, cabals d'avinguda, verificació i calibratge de les corbes de cabals (relació alçada – cabal) de les estacions d'aforament, control de les derivacions dels aprofitaments d'aigües superficials, realització d'estudis tècnics o científics, entre d'altres.

Dilluns, 21 d'agost del 2025